

BİLGİ FORMU



RC-80/60-BN

Dramix® nedir?

Sektörün uzman kuruluşu Bekaert tarafından üretilen Dramix® çelik telleri, esnek ve maliyet etkin çözüm kombinasyonu ile beton donatısında yeni bir standart oluşturmuştur.



Dramix®, en iyi ankraj için uçları kancalanmış, soğuk çekme çelik tellerdir. Dramix® çelik tel donatılı betonda, düktilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi sağlar. Üstelik etkili ve maliyet etkin bu çözüme, hızlı ve kolay bir uygulama ile ulaşılır.

RC-80/60-BN avantajları:

✓ Dramix® Hi Perform

Dramix® Hi Perform çelik teller, yüksek performans ve çatlaklara karşı dayanım sağlarlar. Optimum süneklik istendiğinde seçilmesi gereken bir üründür. Dramix® Hi Perform yapısal, yerinde dökme, prekast ve püskürtme beton uygulamalarında kullanılır.

GEOMETRİ VE PERFORMANS



4600 tel/kg

minimum dozaj: 10 kg/m³ (CE'ye göre)
minimum tel ağı: 2,8 km/m³ (10 kg/m³ için)


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Çekme dayanımı: Rm nominal: 1225 N/mm²
Toleranslar: ± 7,5% Ort
Elastisite modülü (Emod): ± 210000 N/mm²

AMBALAJ

60 Torba (20 kg)
1200 kgBüyük torba
1100 kg

DEPOLAMA

Kuru yerde
saklayın

İstiflemeyin

ONAYLAR



ISO 9001



CE



ASTM A820

- **CE Etiketi:** Dramix®, CE işaret sistemi 1'e göre sertifikalanmıştır: yapısal kullanım için çelik teller. Ayrıntılı bilgi için: CE bilgi formunu isteyiniz.
- **ISO 9001 Etiketi:** Dramix®, ISO 9001 belgelidir. Bu kalite standartları, aşağıdaki tüm tesislerde uygulanmaktadır: Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Türkiye, Endonezya.
- **Diğer etiketler:** Bekaert, yerel pazarlara yakın olma stratejisi doğrultusunda, CE ya da ISO 9001 sertifikaları tarafından kapsanmayan konularda, ilgili yerel ürün kalite standartlarına uyum için araştırmalar yapar.

Bekaert, uygulamalarda en uygun çelik tel seçimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Taşıma, karıştırma ve dozajlamaya yönelik önerilerimizi almak için:
www.bekaert.com/dosingdramix
infobuilding@bekaert.com